

設備概要	
電源総容量	3相4線 200KVA (MCCB 4P 800AF/800AT)
舞台調光器	3Kw×164台 3Kw直/調切替え回路付×20台
客席調光器	2Kw×16台
負荷回路数	調光回路184回路
持込用電源(下手)	3相4線 500A 182/105V カムロック式

調光設備	
調光卓	MATSUMURA F153 V2
記憶容量	1000シーン
プリセットフェーダー	100本×3段(ジョイント機能付)
サブマスターフェーダー	20本(フラッシュスイッチ付) 50ページ
外部記憶	3.5型フロッピーディスク(JASCII、COMOS、F105、F151、F210対応)
調光室	下手フロント2階

負荷設備		
サスペンションライト	PSUS C型20A×8回路(内2回路直/調切替)	移動器具にて対応
	1 SUS C型20A×60個付×20回路(内2回路直/調切替)	1Kw◎×20台 1Kw凸×8台
	2 SUS C型20A×60個付×20回路(内2回路直/調切替)	1Kw◎×20台 1Kw凸×8台
	3 SUS C型20A×60個付×20回路(内2回路直/調切替)	1Kw◎×20台 1Kw凸×8台
	※各SUSにDMX(OUT)×1系統	
ボーダーライト	1BL 150w×81灯×3色 6回路 ※下部バトン共吊	切替C型20A×6回路
	2BL 150w×81灯×3色 6回路 ※下部バトン共吊	切替C型20A×6回路
アッパーホリゾンライト	500w×72灯×4色 16回路	#71、72、63、22
ロアーホリゾンライト	300w×90灯×4色 12回路	#72、59、22、40
シーリング	C型20A×3個口×13回路	1Kw凸×39台
	※DMX(OUT)×1系統 C型20A直×1口	
フロント(上/下共通)	C型20A×3個口×3回路 C型20A×2個口×2回路	1Kw凸×9台
	※DMX(OUT)×1系統 C型20A直×1口	
フットライト	60w×96灯 3色 3回路 ※C20A切替3回路(上下コンモ)	#72、78、W
花道フットライト(上/下共通)	60w×36灯 3色 3回路 ※C20A切替3回路	
センターピンスポット	2Kwクセノン×2台 XPS-2009SR/e	2Fセンタールーム
フロアーコンセント	上FC C型30A×18回路	
	下FC C型30A×18回路 DMX(IN)(OUT)×各1	C型20A直×2
	舞台奥上手 C型30A×6回路(直/調切替)(上FC4~9コンモ)	DMX(OUT)×2 C型30A直×1
	舞台奥下手 C型30A×6回路(直/調切替)(上FC4~9コンモ)	
	花FC上 C型20A 3回路 ※花道フット(コンモ)	
	花FC下 C型20A 3回路 ※花道フット(コンモ)	
	直回路 舞台奥上/下6回路(上下FC4~9直/調切替)	
天井反射板ライト	100W LEDダウンライト×26灯	
	150W ハロゲン×90灯 C型20A切替×6回路付	